

Ficha Técnica

Placa F – EN 520 (Anti-fogo)

Placa de gesso laminado formada por duas lâminas de papel com gesso de alta qualidade no interior, reforçada com fibra de vidro para melhorar a reacção ao fogo da alma de gesso. Adequada para zonas que precisem de alta resistência ao fogo.

Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tectos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.

Dados Técnicos:

<i>Papel na face:</i>	Rosa	<i>Classificação:</i>	Tipo F (EN 520)
<i>Papel no verso:</i>	Cinzento	<i>Coef. Cond. Térmica:</i>	0,25 W/m.K
<i>Bordo long.:</i>	Afinado (BA)	<i>Res. ao vapor de água:</i>	10 µ (EN 12524)
<i>Profundidade do afinado:</i>	1,0 mm [0,6-25 mm]	<i>Reacção ao fogo:</i>	A2-s1, d0
<i>Largura do afinado:</i>	45 mm [40-80 mm]	<i>Largura (+0/-4 mm):</i>	1200 mm
<i>Bordo trans.:</i>	Quadrado (BC)		

Espessura ($\pm 0,5$ mm)	12,5	15
Comprimento (+0/-5 mm)	2000/2400/2500 2600/2700/2800 3000	2000/2400/2500 2600/2700/2800 3000
Peso aproximado ($\pm 5\%$ kg/m ²)	9,2	11,8
Rotura à flexão (N) > Long./Transv.	550 / 210	650 / 250

Normas Aplicáveis:

EN 520, Marcação CE

Armazenagem e Utilização:

Manter as placas protegidas da humidade e do sol.

Utilizar os garfos do empilhador com a abertura máxima.

Armazenar o material sobre superfícies planas, com o número de calços de origem.

Gypotec IBÉRICA – Gessos Técnicos, S.A.

Parque Ind. e Emp. da F. da Foz, Lote 3 – S. Pedro, 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL
T (+351) 233 403 050 F (+351) 233 430 126 E geral@gypotec.eu W www.gypotec.eu

